

tesa® 4204 PVO



Produktové Informace

Barevná fóliová balicí páska

Popis produktu

tesa® 4204 je založena na stabilním PVC nosiči, potaženém lepidlem z přírodního kaučuku. Lepicí hmota z přírodního kaučuku má vynikající přilnavost k velkému množství různých povrchů, polárních i nepolárních. Lepidlo se vyznačuje také vysokou lepivostí a vysokou počáteční přilnavostí, přičemž k dosažení konečné lepicí síly je zapotřebí pouze krátká doba. Manipulace a použití jsou pohodlné, protože pásku tesa® 4204 lze obecně používat ve všech běžných stolních odvíječích a po použití ji lze odstranit, aniž by zanechala zbytky. Páska je k dispozici v několika různých barvách, takže je ideální pro barevné kódování nebo značení.

Aplikace

- tesa® 4204 se ideálně používá k utěsňování menších předmětů, jako jsou krabice nebo plechovky
- Tato těsnicí páska se běžně používá v pekárnách nebo květinářstvích k utěsnění malých sáčků nebo k balení kytic
- Páska je ideální pro balení, svazkování a uzavírání v malém měřítku
- Díky dostupnosti různých jasných barev lze pásku používat pro značení nebo barevné kódování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 52 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 75 % | • Odolná proti vlhkosti | ano |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | • Tiché odvíjení | ano |
| • Automatická aplikace | ano | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4204 PV0

Produktové Informace

Další informace

tesa 4204 PV0 je k dispozici také v barvách bílá, průhledná a havana. Technické údaje položek v barvách bílá, průhledná a havana se liší od těchto informací o výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4204>