

# tesa® 4288

## Produktové Informace



### Standardní nedegradující vyztužená páska

#### Popis produktu

tesa® 4288 PV10 je konvenční vyztužená páska s vyztuženým polypropylenovým nosičem. Přílnavý systém na bázi kaučuku zajišťuje vysokou počáteční přílnavost jak na polární, tak na nepolární povrchy. Jednosměrně orientovaný polypropylenový nosič nabízí vysokou přizpůsobivost, dobrou pevnost v tahu a nízkou roztažnost. To umožňuje vysoký výkon při středně náročném svazkování, paletizaci a značení cívek. Snadné odvíjení pásky umožňuje použití jak v manuálních, tak automatických procesech, což z ní činí ideální volbu pro efektivní balicí procesy.

#### Charakteristika

- vysoká pevnost v tahu
- nízká roztažnost
- odstranění beze zbytků

#### Aplikace

- dočasná fixace
- středně těžká paletizace a vyztužení

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |        |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP              | • Celková tloušťka | 114 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk | • Barva            | černá  |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |          |                                           |     |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 %     | • Nevybledává                             | ano |
| • Síla přetržení         | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |

#### Přílnavost k hodnotám

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Přílnavost na ocel | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa® 4288

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4288>