

tesa® 4513

Produktové Informace



Kvalitní papírová balicí páska

Popis produktu

tesa® 4513 je papírová balicí páska s pevným papírovým nosičem a vynikajícím lepidlem ze syntetického kaučuku. Papírový nosič pásky tesa® 4513 je vyroben z papíru z dobře obhospodařovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů. Díky bezsilikonové separační vrstvě je zajištěna velmi dobrá potiskovatelnost všemi typy inkoustových systémů (externě testováno). Lepicí systém syntetického kaučuku poskytuje velmi vysokou přilnavost a počáteční lepivost na nejrůznějších druzích kartonů. tesa® 4513 je ideálním řešením pro lehké a středně těžké obaly (max. 15 kg), kde je vyžadován vynikající výkon.

Udržitelné Aspekty

- Papírová podložka je vyrobena z papíru z dobře obhospodařovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů
- Recyklace šetrná podle metody INGEDE 12 (100 * 100)
- Výrobní proces bez použití rozpouštědel



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Odolný materiál nosiče
- Velmi vysoká přilnavost a počáteční lepivost
- Lze potisknout

Aplikace

- Ideální pro uzavírání kartonových krabic do 15 kg
- Vhodná pro ruční i automatické aplikace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Celková tloušťka | 105 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Sortiment produktů

- Dostupné barvy
- chamois

tesa[®] 4513

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	3 %	• Hmotnost balení	Až 15 kg
• Síla přetržení	70 N/cm	• Ruční odtrhnutí	ano
• Automatická aplikace	ano	• Tiché odvíjení	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Tiché odvíjení	ne

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	8.5 N/cm
----------------------	----------

Certifikáty

Certifikováno podle
INGEDE12

Další informace

K dispozici v barvě havana

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4513>