

tesa® 60422

Produktové Informace



Těsnicí páska pro kartony pro velké zatížení

Popis produktu

tesa® 60422 je prémiová balicí páska na bázi velmi pevného nosiče z PVC a lepidla z přírodního kaučuku. I těžké krabice nebo krabice z kartonu s více drážkami a vysokým napětím chlopní lze bezpečně uzavřít. Pevnost v tahu a roztáhnost nosiče zajišťují odolnost výrobku proti silným nárazům.

Charakteristika

- Dobrá přilnavost i na recyklované kartony
- Vynikající lepivost a dlouhodobá přilnavost
- Tiché odvíjení
- Ideální pro skladování v podmínkách s extrémní teplotou a vysokou vlhkostí

Aplikace

- Utěsnění velmi těžkých kartonů nebo krabic s nebezpečným obsahem
- Balení, svazkování a uzavírání
- Prezence značky a reklamní účely (možnost potisku)

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 88 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 100 % | • Automatická aplikace | ano |
| • Síla přetržení | 72 N/cm | • Ruční aplikace | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

Další informace

tesa® 60422 je snadno potisknutelná.

Dostupné barvy: havana/chamois.

tesa® 60422

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60422>