

tesa® 54190

Precision Die Cuts

Produktové Informace



Vysokovýkonná dekorační černá fólie pro designová řešení a permanentní ochranu citlivých povrchů

Popis produktu

Samolepicí fólie se skládá z černého PVC nosiče a čistého akrylátového lepidla. tesa® 54190 lze použít na dekorační účely do exteriéru a interiéru v automobilovém průmyslu.

Mezi hlavní vlastnosti produktu patří perfektní optický vzhled a dlouhodobě stálá adheze. Lze ji použít jako permanentní ochranu automobilových dílů před mechanickým poškozením a na zaslepování otvorů na karosérii během montáže.

Fólie je teplem tvarovatelná a lze ji použít na 3D povrchy.

Aplikace

tesa® 54190 je určena pro designové aplikace v interiéru a exteriéru a pro permanentní ochranu částí karosérie. Tato fólie má perfektní optický vzhled a dlouhodobě stálou adhezi na lakovaných površích.

Tento produkt se také velmi vhodný na aplikace, kde je účelem eliminace nežádoucích zvuků.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PVC fólie	• Barva	černá
• Druh lepidla	akrylát	• Barva krycího materiálu	bílá
• Druh krycího materiálu	PE potažený papír	• Hmotnost krycího materiálu	138 g/m ²
• Celková tloušťka	185 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	250 %	• Odolnost proti chemikáliím	velmi dobré
• Síla přetržení	60 N/cm	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Matný povrch pásky	ano		

Další informace

tesa® 54190 je dostupná jako výseky v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.

Pod označením tesa® 7190 je fólie dostupná v rolích.

tesa® 54190

Precision Die Cuts

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>