

# tesa® 4308

## Produktové Informace



Maskovací páska pro maskování složitých povrchů

### Popis produktu

tesa® 4308 je mírně krepovaná papírová maskovací páska, která byla vyvinuta speciálně pro vysoce náročné aplikace maskování v autolakovnách a automobilovém průmyslu.

tesa® 4308 odolá teplotám do 100 °C. Může být použita buď s 2 složkovými nebo vodou ředitelnými barvami. Nosič zabraňuje pronikání nebo stékání laku nebo barvy.

tesa® 4308 lze snadno odstranit bez zanechání jakýchkoliv zbytků.

Výsledek po správném použití jsou vždy čisté, rovné a ostré hrany.

### Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                       |                                                                    |        |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk       | • Celková tloušťka                                                 | 170 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |             |                                     |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 13 %        | • Snadno odstranitelná              | ano         |
| • Síla přetržení         | 53 N/cm     | • Teplotní odolnost (60 min)        | 100 °C      |
| • Přizpůsobivost         | dobré       | • Tvorba ostrých barevných přechodů | velmi dobré |
| • Ruční odtrhnutí        | velmi dobré | • Zachycení barvy                   | velmi dobré |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa® 4308

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4308>