

tesa® GlossGuard 50560

Produktové Informace



Dočasná ochranná fólie pro citlivé vnější povrchy automobilů, jako jsou plastové díly vyrobené z PMMA

Popis produktu

tesa® 50560 PV2 GlossGuard je prvotřídní samolepicí fólie, která byla vyvinuta pro ochranu citlivých plastových povrchů v automobilovém průmyslu, např. krytů B-sloupků z vysoce lesklého plastu, jako je PMMA, SAN, ABS nebo podobné. Díky dobré odolnosti vůči UV záření a dokonalé kompatibilitě s laky představuje tesa® 50560 PV2 GlossGuard spolehlivý způsob ochrany nelakovaných plastových dílů během přepravy.

Hlavní vlastnosti

- Úspora nákladů díky omezení korekcí a finálních oprav
- Zachovává povrchovou úpravu plastu, až 12 měsíců skladování ve venkovním prostředí
- Dobrá přilnavost k řadě plastových povrchů
- Není potřeba žádné speciální vybavení, což umožňuje jednoduché a levné procesy aplikace a odstraňování
- Snadná likvidace. Fólie i lepicí systém jsou šetrné k životnímu prostředí

Charakteristika

0

Aplikace

tesa® 50560 PV2 GlossGuard je prvotřídní samolepicí fólie, která byla vyvinuta pro ochranu citlivých plastových povrchů v automobilovém průmyslu, např. krytů B-sloupků z vysoce lesklého plastu, jako je PMMA, SAN, ABS nebo podobné. Díky dobré odolnosti vůči UV záření a dokonalé kompatibilitě s laky představuje tesa® 50560 PV2 GlossGuard spolehlivý způsob ochrany nelakovaných plastových dílů během přepravy.

Hlavní vlastnosti

- Úspora nákladů díky omezení korekcí a finálních oprav
- Zachovává povrchovou úpravu plastu, až 12 měsíců skladování ve venkovním prostředí
- Dobrá přilnavost k řadě plastových povrchů
- Není potřeba žádné speciální vybavení, což umožňuje jednoduché a levné procesy aplikace a odstraňování
- Snadná likvidace. Fólie i lepicí systém jsou šetrné k životnímu prostředí

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | polyolefinová fólie | • Celková tloušťka | 52 µm |
| • Druh lepidla | PIB | | |

tesa® GlossGuard 50560

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| • Síla přetržení | 22 N/cm | • UV odolnost | 52 weeks |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Snadno odstranitelná | ano | | |

Další informace

Dočasná ochranná fólie pro citlivé vnější povrchy automobilů, jako jsou plastové díly vyrobené z PMMA

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>