

tesa® 4195 PV4



Produktové Informace

Mimořádně účinná páska na uzavírání lepenkových krabic

Popis produktu

tesa® 4195 PV 4 je vybavena PP nosičem a akrylátovým lepidlem s vysokou okamžitou lepidlostí. To je zárukou vynikajícího pevného spoje hned po nanesení. Dokonce i natěsně zabalené krabice mohou být bezpečně uzavřeny díky dobré přidržovací síle a přilnavosti.

Produkt je zcela bez chloru a jeho základem jsou deriváty minerálních olejů, i případná likvidace tepelnou cestou je tedy ekologická.

Proces recyklace kartonových obalů nijak neutrpí, což potvrzují přední recyklační společnosti i papírný.

Charakteristika

- Vysoká okamžitá lepidlost
- Ruční i automatické použití
- Tiché odvíjení
- Skvělá přilnavost
- Šetrná k životnímu prostředí

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 60 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 140 % | • Automatická aplikace | ano |
| • Síla přetržení | 55 N/cm | • Ruční aplikace | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa[®] 4195 PV4

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=4195>