

tesa® pevná páska

Produktové Informace



BNR 57230, 57231

Popis produktu

Prémiová barevná textilní páska s vynikající lepicí silou - snadné použití, pro různé aplikace.

Charakteristika

- Pro všechna profesionální řešení – řemesla, upevňování, svazkování, zesilování, označování apod.
- Pro stálou vysokou odolnost a dlouhodobé využití
- Odolná proti vlivům počasí v interiéru i exteriéru
- Odolná proti roztržení, ale lze ji odtrhnout rukou
- Velký rozsah barev
- Pásku lze popisovat

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Textilie potažená akrylátem | • Celková tloušťka | 310 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--|
| • Síla přetržení | 100 N/cm | • Odolnost proti mastnotě | ano |
| • Aplikační teplota do | +50 °C | • Odolnost proti roztržení | ano |
| • Aplikační teplota od | +10 °C | • Odolnost proti UV záření | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Lepicí síla | velmi vysoká | • Ozone resistance | ano |
| | přílnavost | • Tažnost | 13 % |
| • Lze psát | ano | • Teplotní odolnost | ano |
| • Maximální teplotní odolnost | 130 °C | • Vhodné povrchy | vyhlazené dřevo, dlaždice, cihla, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), Karton, omítka, Papír, kov, ocel, kámen |
| • Minimální teplotní odolnost | °C | | |
| • Oblast využití | interier | | |
| • Odolná proti vlhkosti | ano | • Vodotěsná | ne |

tesa[®] pevná páska

Produktové Informace

Certifikáty

Certifikováno podle

TLV 9027/01/06

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=57230DIY>