

tesa® Professional 60399

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PVC fólie	• Celková tloušťka	130 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	170 %	• Odstranitelnost po 14 dnech (85°C, 95% r.h.)	střední
• Síla přetržení	20 N/cm	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Snadno odstranitelná	ano

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	2 N/cm
----------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

