

# tesa® Powerbond Montážní páska ULTRA STRONG



## Produktové Informace

55792, 55791

## Popis produktu

tesa Powerbond® Ultra Strong je nejsilnější montážní páska od tesa®. Je vhodná pro připevňování předmětů v interiéru. Působivá přilnavost až 10 kg na 10 cm znamená, že se obejdete bez vrtáků, hmoždinek a šroubů i při upevňování těžších předmětů. Montážní páska se snadno používá a poskytuje trvalé a spolehlivé držení.

## Charakteristika

- Ideální pro interiérové použití
- Ultra pevné držení \* Udrží až 10 kg/2 na 10 cm pásy
- Drží na většině hladkých, dostatečně pevných površích

1Páska není odolná UV záření. Chraňte před přímým kontaktem s vodou.

2Vhodná k připevnění plochých předmětů s tloušťkou do 10 mm na většinu hladkých a dostatečně pevných povrchů. Dodržujte maximální hmotnost předmětu 10 kg.

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

## Konstrukce produktu

- |                   |                   |                       |          |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| • Materiál nosiče | PE pěna           | • Celková tloušťka    | 1100 µm  |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk | • Lepicí síla pásy až | 100 KG/M |

## Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| • Aplikační teplota od  | -10 °C   | • Odolnost proti chemikáliím                 | ne   |
| • Bez rozpouštědel      | ano  | • Odolnost proti stárnutí (UV)               | ne   |
| • Oblast použití        | Garáž, školka,<br>Obývací pokoj,<br>Ložnice, Hala, Doma,<br>Zahrada, Kancelář,<br>Koupelna | • Odstranění bez zanechání<br>zbytků lepidla | ne   |
| • Odolná proti vlhkosti | ne   | • Vhodné povrchy                             | vyhlazené dřevo,<br>dlaždice, z většiny<br>umělá hmota, Sklo,<br>akrylátové sklo<br>(PMMA - plexisklo),<br>ocel, kov |

# tesa<sup>®</sup> Powerbond Montážní páska ULTRA STRONG

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=55791>