

tesa® Nalepovací hřebík na tapety a omítku 2kg



Produktové Informace

BNR 77776

Popis produktu

Nalepovací hřebík až do 2 kg. Ideální na věšení dekorálních předmětů, jako jsou obrazy, na zdrsňené či choulostivé povrchy, například tapetu nebo omítku.

Charakteristika

- Na zdrsňené nebo choulostivé povrchy, například tapety nebo omítku
- Na předměty až do 2 kg* na jeden hřebík, či 4 kg při použití 2 hřebíků
- Odstranitelné beze stop
- Lze je znovu použít s novým proužkem

*Pro dosažení optimálních výsledků si přečtěte leták s pokyny

Aplikace

- Postup – krok za krokem
1. Aby byl spoj co nejlepší, očistěte povrch bezprašným hadříkem od nečistot a prachu.
 2. Lepicí proužek vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. U tapet nebo omítky jej přiložte napřed na stěnu (modrým jazýčkem směrem ke zdi). Před aplikací se ujistěte, že je povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost předmětu, který chcete připevnit.
 3. Přitlačte celý proužek rovnoměrně na podklad po dobu nejméně 5 sekund a následně odstraňte ochrannou fólii. Při přitlačení se aktivují pružné polymerní řetězce a vytvoří s povrchem prohnutý spoj, který je zárukou bezpečného a spolehlivého připevnění. Čím silněji a rovnoměrněji přitlačíte, tím lepší bude spoj.
 4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.
 5. Je třeba nechat jazýček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|-----|
| • Aplikací teplota od | -15 °C | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | PS (polystyren) | • Odolnost proti mastnotě | ne |
| • Možnost opětovného využití | ano | • Odolnost proti UV záření | ne |
| • Nebezpečný materiál | ne | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Odolná proti vlhkosti | ne | • Vodotěsná | ne |

tesa® Nalepovací hřebík na tapety a omítku 2kg

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=77776>