

tesa® Professional 4613

Produktové Informace



Textilní páska - duct tape - v barvách bílá, černá a šedá

Popis produktu

tesa® 4613 je pevná a praktická opravná duct tape páska pro celou řadu aplikací. Skládá se z PET/bavlněného textilního nosiče o hustotě 27 ok na čtvereční palec (6,45 cm²) a lepidlem z přírodního kaučuku.

tesa Duct Tape® 4613 je samolepící páska s typickým vlastnostmi pro opravu potrubí, ale také širokou škálou dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Snadno odtrhnutelná rukou
- Odpuzuje vodu
- Flexibilní

Charakteristika

- Vnitřní i venkovní aplikace, také na hrubší povrchy
- Spojování a upevňování ochranných fólií
- Uzavírání a ukončování potrubí a kabelů
- Uzavírání a utěsnění plastových pytlů
- Vhodná pro fixaci, uzavírání, balení
- Nepoužívejte na nátěry a lakované plochy

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Celková tloušťka | 180 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 18 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | | |

tesa® Professional 4613

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

