

tesa® Montážní oboustranná páska na dlaždice a kov



Produktové Informace

BNR 77745, 77744

Popis produktu

Montážní páska na dlaždice a kov představuje prostředek k permanentní montáži ve vlhkých místnostech, například v koupelně. Spolehlivě udrží zrcadla a další předměty až do tloušťky 4 mm.

Charakteristika

- Na hladké a pevné povrchy, například dlaždice v interiéru
- Vhodná do vlhkých místností, jako jsou koupelny
- Mimořádně vhodná na zrcadla a předměty do tloušťky až 4 mm
- Na trvalé připevnění

Aplikace

- Postup – krok za krokem
1. Pro optimální kvalitu spoje vyčistěte povrch i objekt od prachu a mastnoty alkoholem nebo čističem na sklo bez silikonu. Před aplikací nechte plochu uschnout.
 2. Vyzkoušejte, zda je drsnější povrch, či objekt, a na drsnější plochu nalepte montážní pásku. Nalepte svislé pásy v celé délce objektu. Horní část vyztužte kratšími proužky, protože ponese většinu hmotnosti.
 3. Pevně přitlačte na celou plochu montážní pásky po dobu nejméně pěti sekund.
 4. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné pásky. Dávejte pozor, abyste se ani na okamžik nedotkli odkryté lepicí plochy, snížilo by to kvalitu lepení.
 5. Nastavte objekt do správné polohy a opět ho nejméně na 5 sekund přitiskněte.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1200 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|--------|---|--|
| • Aplikací teplota od | -10 °C | • Odolnost proti chemikáliím | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Odolná proti vlhkosti | ano | • Vhodné povrchy | dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, kov, ocel |

tesa® Montážní oboustranná páska na dlaždice a kov

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=77744>