

tesamoll® Silikonové těsnění Premium Flexible

Produktové Informace

BNR 05450, 05417

Popis produktu

tesamoll® Premium Flexible je vysoce efektivní a odolná silikonová těsnicí páska, která spolehlivě utěsní velké mezery typické pro starší dveře a okna.

Charakteristika

- Šetří až 40 % nákladů na energii
- Samolepicí, odolné silikonové profily
- Odolnost: 15 let
- Extrémně odolné vůči počasí, UV záření a ozónu
- Jedna velikost se hodí pro všechny velikosti mezer od 1 do 7 mm
- Otíratelné hadříkem
- Snadná aplikace a upevnění bez šroubů a hřebíků
- Odolné teplotám od -50 °C do +60 °C

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------|
| • Materiál nosiče | tkanina | • Potenciál úspory energie až | 40 % |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Utěsní mezery od | 7 mm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|--------|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Minimální teplotní odolnost | -20 °C |
| • Durability | 15 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | Silikon, Tkanina | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 60 °C | • Teplotní odolnost | ano |

tesamoll® Silikonové těsnění Premium Flexible

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5417>