

tesamoll® UNIVERSAL Pěnové těsnění

Produktové Informace

BNR 05428, 05412, 55604

Popis produktu

Pěnové těsnění tesamoll® je samolepicí pěnové těsnění, se kterým utěsníte okna a dveře a ušetříte. Tato ochrana proti průvanu je určena pro mezery až do 5 mm.

Charakteristika

- Samolepicí pěnový profil
- Utěsní mezery od 1 do 5 mm
- Odolnost 1 až 2 roky
- Měkký a pružný

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Utěsní mezery od | 5 mm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--------|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Minimální teplotní odolnost | -20 °C |
| • Durability | 2 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | PP (polypropylen) | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 60 °C | • Teplotní odolnost | ano |

tesamoll® UNIVERSAL Pěnové těsnění

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5428>