

# tesa® Lepicí proužky na tapety a omítku 1kg



## Produktové Informace

BNR 77771

### Popis produktu

Náhradní balení k nalepovacímu hřebíku na tapety a omítku 0,5 kg. Pro pohodlné opětovné použití nalepovacích hřebíků. Chytrý způsob věšení obrazů.

### Charakteristika

- Proužky pro opětovné použití\* nalepovacího hřebíku na tapety a omítku 1 kg
- Na drsné a choulostivé povrchy, jako jsou tapety či omítky
- Na předměty až do 1 kg\*\* na jeden pruh
- Beze stop odstranitelné

\*Používejte pouze s nalepovacím hřebíkem

\*\*Pro optimální výsledky si přečtěte leták s pokyny

### Aplikace

Postup – krok za krokem 1. Kvůli maximální účinnosti lepicího proužku doporučujeme povrch očistit od nečistot a prachu bezprašným hadříkem.

2. Lepicí proužek pro tapety a omítku vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. U tapet nebo omítky jej přiložte napřed na stěnu (modrým jazýčkem směrem ke zdi). Před aplikací se ujistěte, že je povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost předmětu, který chcete připevnit.

3. Přitlačte celý proužek rovnoměrně na podklad po dobu nejméně 5 sekund a následně odstraňte ochrannou fólii. Při přitlačení se aktivují pružné polymerní řetězce a vytvoří s povrchem prohnutý spoj, který je zárukou bezpečného a spolehlivého připevnění. Čím silněji a rovnoměrněji přitlačíte, tím lepší bude spoj.

4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.

5. K jazýčku pod hřebíkem je nutné ponechat přístup, aby ho bylo možné snadno odstranit.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                    |                   |                                |      |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla     | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Celková tloušťka | 1350 µm           |                                |      |

# tesa® Lepicí proužky na tapety a omítku 1kg

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                              |        |                                           |     |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----|
| • Aplikační teplota od       | -15 °C | • Odolnost proti mastnotě                 | ne  |
| • Bez rozpouštědel           | ano    | • Odolnost proti UV záření                | ne  |
| • Nebezpečný materiál        | ne     | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Odolná proti vlhkosti      | ne     | • Ozone resistance                        | ne  |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne     | • Vodotěsná                               | ne  |

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=77771>