

tesa® 4330

Produktové Informace



Vysoce odolná papírová maskovací páska pro lakování a následné sušení do 140°C

Popis produktu

tesa® 4330 je jemně krepovaná, pružná, vodě odolná maskovací páska s vysokou pevností.

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

Další aplikace:

- Maskování tištěných obvodů před pokovováním
- Kabelové svazování
- Balení

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 48 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 170 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 12 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 39 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 160 °C |
| • Ruční odtrhnutí | velmi dobré | • Teplotní odolnost (60 min) | 140 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Páska zaručuje tvorbu ostrých hran díky jemné struktuře krepovaného papíru. Ukotvení rozprachu laku a plniče na vrchní straně pásy je výborné.

tesa® 4330 lze velmi snadno odstranit bez zanechání stop.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Produktové Informace

Další informace

tesa® 4330 je k dispozici také pro formátování a vysekávání s papírovým krycím materiálem jako verze 4330 PV1.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4330>