

tesa® 51608
PV0

Produktové Informace

Páska z PET fleecu pro flexibilitu a tlumení hluku

Popis produktu

tesa® 51608 je univerzální páska pro vázání kabelových svazků v interiéru vozidla. Kombinuje důležité vlastnosti jako tlumení hluku, odolnost proti oděru a pevnost při svazování, přičemž zachovává flexibilitu svazků a usnadňuje proces montáže u OEM. tesa® 51608 je páska z PET fleecu na kabelové svazky s kaučukovým lepidlem optimalizovaným pro ruční aplikaci.

Charakteristika

- Tlumení hluku
- Odolnost proti oděru
- Flexibilní a hladká
- Odolná proti roztržení
- Stabilní síla odvíjení
- Odolná vůči stárnutí
- Pevná přilnavost
- Snadno trhatelná rukou

Aplikace

tesa® 51608 je navržena pro interiér vozidla, zajišťuje flexibilitu a tlumení hluku.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Sortiment produktů

- Dostupné barvy černá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| • Protažení do přetržení | 20 % | • Odolnost vůči oděru (5mm | Class A |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | vřeteno, LV312) | |
| • Maximální teplotní odolnost | 105 °C | • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Minimální teplotní odolnost | -40 °C | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Odolnost vůči oděru (10mm | Class B | • Útlum zvuku (LV312) | Class C |
| vřeteno, LV312) | | | |

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>

tesa® 51608 PV0

Produktové Informace

Podmínky skladování

Podmínky skladování

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Další informace

- Standardní šířky: 9, 19, 25, 32 mm
- Standardní délka: 25 m
- Standardní průměr jádra: 38 mm

Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>