

tesa® IZOLAČNÍ Samolepicí gumové těsnění – profil D



Produktové Informace

55706, 5389, 5393

Popis produktu

tesa® IZOLAČNÍ Samolepicí gumové těsnění tesa® - profil D pomáhá účinně utěsnit okna a dveře a chránit váš domov před chladem, teplem, hlukem i vlhkostí. Instalace je snadná – bez potřeby nářadí, stačí nůžky. Těsnění je ideální pro mezery o velikosti 3–7 mm.

Charakteristika

- Zvýšený životní komfort díky utěsnění mezery
- Vhodné pro velmi velké mezery (XL) od 3 - 7 mm
- Účinná izolace proti chladu, teplu, hluku a vlhkosti
- Jednoduchá a rychlá instalace (samolepicí)
- Životnost: 8 let
- Snadno odstranitelné
- Vysoká odolnost vůči počasí
- Odolné vůči teplotám od -50°C do +60°C

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------|
| • Materiál nosiče | syntetická pěnová pryž EPDM (monomer ethylen propylen dienu) | • Utěsní mezery od | 7 mm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------|---|-----|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odolná proti vlhkosti | ano |
| • Durability | 8 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | Syntetické | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 60 °C | • Teplotní odolnost | ano |
| • Minimální teplotní odolnost | -20 °C | | |

tesa® IZOLAČNÍ Samolepicí gumové těsnění – profil D

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5393A>