

tesa® IZOLAČNÍ Samolepicí pěnové těsnění M



Produktové Informace

5428, 5412, 55604

Popis produktu

tesa® IZOLAČNÍ Samolepicí pěnové těsnění M poskytuje účinnou ochranu před chladem, teplem, hlukem i vlhkostí. Snadno aplikovatelné těsnění spolehlivě utěsní mezery 1–5 mm v oknech a dveřích.

Charakteristika

- Uzavírá středně velké mezery (M) od 1 do 5 mm
- Izoluje proti chladu, teplu, hluku a vlhkosti
- Jednoduchá a rychlá instalace (samolepicí)
- Životnost: 2 roky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Utěsní mezery od 5 mm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--------|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Minimální teplotní odolnost | -20 °C |
| • Durability | 2 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | PP (polypropylen) | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 60 °C | • Teplotní odolnost | ano |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5428A>