

tesa®

Produktové Informace



BNR 05559

Popis produktu

Těsnicí páska tesa® INSULATION z PE pěny chrání váš domov před chladem, teplem, hlukem a vlhkostí. Snadno se instaluje a účinně těsní okna a dveře. Ideální pro mezery od 1 do 3,5 mm.

Charakteristika

- Zvýšený komfort bydlení díky utěsnění mezer
- Vhodné pro malé mezery (S) od 1 do 3,5 mm
- Efektivní izolace proti chladu, teplu, hluku a vlhkosti
- Snadná a rychlá instalace (samolepicí)
- Životnost: 4 roky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Utěsní mezery od 3.5 mm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|-----|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odolná proti vlhkosti | ne |
| • Durability | 4 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | PE (polyethylen) | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 50 °C | • Teplotní odolnost | ano |
| • Minimální teplotní odolnost | -50 °C | | |

tesa®

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5559A>