

tesa® IZOLAČNÍ Silikonové samolepicí těsnění PREMIUM, univerzální velikost



Produktové Informace

5417, 5450

Popis produktu

tesa® IZOLAČNÍ Silikonové samolepicí těsnění PREMIUM chrání před chladem, teplem a hlukem. Odolný materiál a silně lepicí vrstva zajišťují životnost až 15 let. Vhodné pro okna a dveře. Odolné vůči UV záření a teplotním výkyvům.

Charakteristika

- Zvýšený životní komfort díky těsnění mezery
- Silikonové těsnění pro mezery od 1 do 7 mm - univerzálně použitelné pro všechny šířky mezer
- Samo-lepicí - snadná instalace
- Životnost: 15 let
- Mimořádně vysoká odolnost vůči počasí, UV záření a ozonu
- Vysoká odolnost vůči teplotám od -50°C do +60°C
- Nepropustné pro vzduch a vodu
- Průhledné
- Snadno se čistí

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------|
| • Materiál nosiče | tkanina | • Utěsní mezery od | 7 mm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---|--------|
| • Bez rozpouštědel | ano | • Minimální teplotní odolnost | -20 °C |
| • Durability | 15 years | • Odolnost proti chemikáliím | ne |
| • Materiál | Silikon | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Maximální teplotní odolnost | 60 °C | • Teplotní odolnost | ano |

tesa® IZOLAČNÍ Silikonové samolepicí těsnění PREMIUM, univerzální velikost

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=5417A>