

tesafilm®

Produktové Informace

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Popis produktu

Transparentní lepicí páska tesafilm® PAPER je z 67 % na bázi papíru (bez jádra a obalu), ideální pro balení, upevňování, značení nebo opravy. Je téměř neviditelná na světlých površích, ručně trhatelná a lze na ni psát. Vyrobená z papíru s certifikací FSC® (FSC® C148769).

Udržitelné Aspekty

- Páska: 67 % papíru, obnovitelný materiál (bez jádra a obalu) – certifikováno společností DIN CERTCO (registrační číslo: 8C428), certifikační autoritou skupiny TÜV Rheinland
- Certifikace INGEDE12: nepoškozuje recyklační proces papíru a lepenky
- Vyrobeno z papíru s certifikací FSC® (FSC® C148769)

Charakteristika

- Prvotřídní transparentní tesafilm® PAPER vyrobený ze 67 % papíru, obnovitelného materiálu (bez jádra a obalu) – certifikováno společností DIN CERTCO (registrační číslo: 8C428), certifikační autoritou skupiny TÜV Rheinland
- Téměř neviditelná: Papírová lepicí páska se přizpůsobí světlým povrchům a je neutrální při kopírování
- Vysoce univerzální: Pro každodenní použití, balení dárků i značení
- Ideální na papír a stránky knih: Čitelnost textu není ovlivněna díky transparentní pásce
- Jednoduchá a bezpečná: Lepicí pásku lze snadno trhat rukou – vhodné i pro děti
- Snadná organizace: Ideální pro psaní permanentními fixy, ale také tužkami a kuličkovými pery
- Praktická: Spolehlivě drží díky lepidlu na bázi vody (akrylát)
- Certifikát INGEDE12: tesafilm® PAPER nepoškozuje recyklační proces papíru a lepenky
- Vyrobeno z papíru s certifikací FSC® (FSC® C148769): papír z dobře obhospodařovaných, certifikovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

tesafilm®

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Síla přetržení	30 N/cm	• Odolnost proti stárnutí (UV)	ano
• Acid-free	ano	• Odvíjecí síla n/cm	1 N/cm
• Bez rozpouštědel	ano	• Ruční odtrhnutí	ano
• Lze psát	ano	• Tiché odvíjení	ano
• Neutrální vůči fotokopíím	ano	• Transparentnost	dobré
• Odolnost proti roztržení	ne	• Vhodné povrchy	Karton, Papír

Certifikáty

Certifikováno podle
2024-06-13

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=59211A>