

tesa® 61022

Produktové Informace



56 µm PCR-PET páska pro aplikace elektrické izolace

Popis produktu

tesa® 61022 je páska PCR-PET o tloušťce 56 µm s akrylátovým lepidlem na vodní bázi. tesa® 61022 byla navržena pro aplikace elektrické izolace. Páska je dostupná v hnědé a modré barvě.

Udržitelné Aspekty

- 70% recyklovaný PET z post-spotřebitelského odpadu (PCR)
- Technologie na vodní bázi
- Bez krycího lineru



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Ochrana proti dielektrickému průrazu a úniku proudu
- Výkon proti odpuzování
- Možnost přepracování

Aplikace

- Obalování článků
- Izolace kovových částí

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------------|
| • Materiál nosiče | PET fólie | • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 70 % | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 80 % | • CTI (backing side) | 400 V |
| • Síla přetržení | 50 N/cm | • CTI (lepicí strana) | 600 V |
| • Breakdown voltage | 6 KV | | |

tesa® 61022

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3.2 N/cm

Další informace

Produkt je dostupný v modré a žluté barvě a je speciálně používán pro měniče.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=61022>