

# tesa® 58316

## Produktové Informace



33 µm PCR-PET páska pro aplikace uvnitř článků

### Popis produktu

tesa® 58316 je 33 µm PCR-PET páska s akrylátovým lepidlem. tesa® 58316 byla navržena pro použití uvnitř bateriových článků elektromobilů.

### Udržitelné Aspekty

- Přední krytina s 90% podílem recyklovaného materiálu po spotřebiteli
- Bez podkladu



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- Odolnost vůči elektrolytu
- Možnost laserového tisku

### Aplikace

- Fixace Jelly-Roll
- Fixace stohu
- Ochrana svarového spoje
- Ochrana buněné záložky

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                                                |                                                     |                    |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče                              | Polyethylentereftalát<br>recyklovaný po<br>spotřebě | • Druh lepidla     | akrylát |
| • Na biologické bázi (dle obsahu<br>biouhlíku) | 90 %                                                | • Celková tloušťka | 33 µm   |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                          |     |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 100 %   | • Electrolyte resistance | ano |
| • Síla přetržení         | 40 N/cm |                          |     |

# tesa® 58316

## Produktové Informace

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 1.9 N/cm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58316>