

tesa® Professional 4455

Produktové Informace

Vysoce kvalitní maskovací papírová páska pro přesné a rovné okraje nátěru na površích odpuzujících nečistoty

Popis produktu

tesa® 4455 Silicone Precision Mask je vysoce kvalitní maskovací páska navržena pro náročné povrchy. Vyniká mimořádně tenkým, ale pevným papírovým základem a speciálním lepidlem, které zajišťuje spolehlivou přilnavost na povrchy odpuzující nečistoty, silikon i anti-graffiti nátěry. Je určena pro profesionální malířskou a lakovací práci, poskytuje ostré, rovné hrany nátěru a po odstranění zanechá povrch čistý až 90 dní v interiéru nebo 14 dní v exteriéru. Ideální pro hladké a lehce strukturované povrchy, podporuje efektivní průběh prací i za náročných podmínek.

Charakteristika

- Interiérové maskování (až 90 dní)
- Exteriérové maskování (až 14 dní)
- Spolehlivé držení na různých nečistotě odpuzujících površích, silikonu a dokonce i anti-graffiti nátěrů
- Pro hladké a lehce strukturované povrchy
- Pro vysoce kvalitní malířské a lakovací práce

Aplikace

- Maskování různých nečistotě odpuzujících povrchů, silikonu a dokonce i anti-graffiti nátěrů
- Ochrana povrchů během malířských prací

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 91 µm |
| • Druh lepidla | na bázi silikonu | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 6 % | • Ruční odtrhnutí | ano |
| • Síla přetržení | 35 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Bez rozpouštědel | ne | • Tvorba ostrých barevných přechodů | velmi dobré |
| • Odstranitelná beze stop po ... dnech | 90 days | • UV odolnost | 90 days |
| • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano | | |

tesa® Professional 4455

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 2.9 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=4455>