

tesafilm® Páska CRYSTAL RECYCLED

Produktové Informace

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Popis produktu

Lepicí páska tesafilm® CRYSTAL RECYCLED je vysoce průhledná, odolná proti roztržení a všestranná. Materiál nosiče této vysoce kvalitní pásky je vyroben s 90% podílem recyklovaného plastu po spotřebě (PCR PET), celkový podíl v pásce je 64 % (bez dutinky a obalu).

Udržitelné Aspekty

Páska (nosič): 90% plast z postspotřebitelského recyklátu (PCR#PET), celkový podíl recyklovaného materiálu v pásce: 64% (bez dutinky a obalu) – ověřeno společností UL podle normy UL2809#2 (ECVP – Environmental Claim Validation Procedure) Certifikován INGEDE#12: nenarušuje proces recyklace papíru a kartonu

Charakteristika

- Udržitelný příspěvek: Podkladová vrstva pásky je vyrobena z 90% recyklovaného plastu po konzumentech (PCR PET), celkově tvoří pásku 64% (bez jádra a obalu) - ověřeno UL pro UL2809-2 (ECVP postup ověřování environmentálních tvrzení)
- Jasná kvalita: Plně průhledná s silnou lepicí silou – na mnoha površích téměř neviditelná
- Vysoký výkon: Lepicí fólie je odolná proti trhání a dlouhodobě si udržuje svou lepicí sílu
- Tiché odvíjení: Páska se z role odvíjí tiše – pro nízkohlučné použití
- Snadné použití: Kompatibilní se všemi dispensery tesafilm®
- Certifikováno INGEDE-12: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED nebrání recyklaci papíru a lepenky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PET fólie | • Celková tloušťka | 44 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| • Protažení do přetržení | 100 % | • Odvíjecí síla n/cm | 3 N/cm |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | • Ruční odtrhnutí | ne |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Tiché odvíjení | ano |
| • Neutrální vůči fotokopíím | ano | • Transparentnost | dobré |
| • Odolnost proti roztržení | ano | • Vhodné povrchy | Karton, Papír |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano | | |

tesafilm® Páska CRYSTAL RECYCLED

Produktové Informace

Certifikáty

Certifikováno podle

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=59032A>