

tesa® 51035

Produktové Informace



PET textilní páska pro ochranu proti oděru

Popis produktu

tesa® 51035 je PET textilní páska pro svazky kabelů s pokročilým akrylátovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel.

Hlavní vlastnosti:

- Vysoká tepelná odolnost 150°C/3000 h
- Odolnost proti oděru
- Vysoká odolnost proti třepení

Barva: černá / oranžová*

Aplikace

tesa® 51035 je určená do motorového prostoru a zajišťuje ochranu proti oděru.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET textilie | • Celková tloušťka | 240 µm |
| • Druh lepidla | pokročilý akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|----------|--|----------------------|
| • Protažení do přetržení | 50 % | • Odolnost vůči oděru (5mm vřeteno, LV312) | Class C |
| • Síla přetržení | 275 N/cm | • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Maximální teplotní odolnost | 150 °C | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Minimální teplotní odolnost | -40 °C | • Útlum zvuku (LV312) | Class A |
| • Odolnost vůči oděru (10mm vřeteno, LV312) | Class D | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 51035

Produktové Informace

Další informace

Standardní šířky: 9, 19, 25, 32 mm. Standardní délky: 25 m. Další rozměry k dispozici na vyžádání. Standardní průměr jádra: 38 mm. * Podobné RAL 2003.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51035>