

tesa® 4311

Produktové Informace



tesa® 4311 je přizpůsobitelná maskovací páska na bázi jemného krepového papíru v bílé barvě s lepidlem z přírodního kaučuku.

Popis produktu

tesa® 4311 je přizpůsobitelná maskovací páska na bázi jemného krepového papíru v bílé barvě s lepidlem z přírodního kaučuku. Tato základní maskovací páska je vhodná pro lehké lakování stříkáním a univerzální použití, například pro upevnění, těsnění či fixaci. Poskytuje teplotní odolnost až do 60°C a je vhodná pro následné sušení v troubě.

Charakteristika

Bílý krepový papír zajišťuje dobrou přizpůsobivost povrchu.

Systém lepidla z přírodního kaučuku vykazuje dobrou přilnavost k různým povrchům i vysokou okamžitou lepidlost.

Aplikace

- tesa® 4311 je vhodná pro lehké stříkání barvou a víceúčelové maskovací aplikace.
- Poskytuje teplotní odolnost až do 60°C a je vhodná pro následné sušení v troubě.
- Pásku lze trhat ručně

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 120 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 6 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 23 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4311

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4311PV0>