

tesa® Professional 4453

Produktové Informace

Vysoce kvalitní papírová maskovací páska pro přesné okraje nátěru na středně citlivých površích

Popis produktu

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive nabízí profesionálním malířům a dekorátérům cenově dostupné řešení pro maskování středně citlivých povrchů. Se svou vyváženou lepivostí zajistí spolehlivou přilnavost bez rizika poškození na většině jemných substrátů. Adaptabilní, vysoce kvalitní papírový nosič zajistí ostré okraje nátěru a snadné odstranění. Její fialová barva je snadno rozpoznatelná na pracovišti a je vhodná pro vnitřní maskování až dva měsíce a venkovní aplikace až tři týdny. Navíc je vyrobena z papíru z odpovědně spravovaných lesů, což podporuje udržitelnost při výrobě.

Udržitelné Aspekty

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive je vyrobena z papíru z dobře spravovaných, certifikovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů

Charakteristika

- Vnitřní maskování (až 2 měsíce)
- Venkovní maskování (až 3 týdny)
- Vhodné pro středně citlivé a jemné povrchy
- Vyvážená přilnavost pro bezpečné uchycení
- Pevný, ale přizpůsobivý papírový nosič pro ostré a rovnoměrné okraje nátěru
- Snadné a čisté odstranění
- Vyrobena z papíru z odpovědně spravovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů

Aplikace

- Maskování středně citlivých a jemných povrchů
- Ochrana povrchů během malířských prací

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 73 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

tesa® Professional 4453

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	10 %	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Síla přetržení	31 N/cm	• Snadno odstranitelná	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Tvorba ostrých barevných přechodů	velmi dobré
• Oblast využití	interier a exterieur	• Vhodná pro citlivé povrchy	dobré
• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano	• Zachycení barvy	velmi dobré

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	1 N/cm
----------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

