

tesa® 4288EUPV12

Produktové Informace



tesa® 4288EU PV12 Standardní páska pro stahování

Popis produktu

tesa® 4288EU PV12 je konvenční páska pro stahování s podkladovou fólií z tensilovaného polypropylenu. Systém lepidla na bázi kaučuku zajišťuje vysokou počáteční přilnavost jak k polárním, tak nepolárním povrchům. Jednosměrně orientovaná polypropylenová fólie vykazuje vysokou přizpůsobivost, dobrou pevnost v tahu a nízké prodloužení. To umožňuje vysokou účinnost při středně náročném svazkování, paletizaci a spojování svitků. Díky snadnému odvíjení je naše páska vhodná jak pro ruční, tak automatické použití, čímž se stává ideální volbou pro efektivní balicí procesy.

Charakteristika

- Lepidlo a separační vrstva bez rozpouštědel
- Vysoká počáteční přilnavost
- Nízké prodloužení
- Dobrá zpracovatelnost
- Dobrá pevnost v tahu

Aplikace

- Středně náročné svazkování trubek (např. měděných, železných a plastových)
- Dočasná fixace
- Středně náročná paletizace a zpevnění
- Připevnění metodou „L/C“

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 115 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | černá |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-------|
| • Dostupné barvy | černá |
|------------------|-------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |

tesa® 4288EUPV12

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>