

tesa® 4287EUPV12

Produktové Informace



tesa® 4287EU PV12 univerzální páska pro vázání

Popis produktu

tesa® 4287EU PV12 je univerzální páska pro vázání s podkladem z tensilizovaného polypropylenu a kaučukovým lepidlem, které zajišťuje vysokou počáteční lepidlost. Monoorientovaný polypropylenový podklad vykazuje vysokou přizpůsobivost, dobrou pevnost v tahu a nízké prodloužení. Díky snadnému odvíjení je naše páska vhodná pro manuální i automatické použití, což ji činí ideální volbou pro efektivní balicí procesy.

Charakteristika

- Lepidlo a uvolnění bez rozpouštědel
- Vysoká počáteční lepidlost
- Nízké prodloužení
- Dobrá přizpůsobivost
- Snadné odstranění bez zbytků

Aplikace

- Aplikace pro lehké svazování
- Paletizace
- Zpevnění a sjednocování
- Zajištění lehkých částí spotřebičů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | oranžová |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|---------------------|
| • Dostupné barvy | průhledná, oranžový |
|------------------|---------------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ne |
| • Síla přetržení | 190 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |

tesa® 4287EUPV12

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

