

tesa® 64283EUPV12

Produktové Informace



tesa® 64283EU PV12 univerzální páska pro vázání

Popis produktu

tesa® 64283EU PV12 je univerzální páska pro vázání, která je navržena s vysoce výkonnou podložkou z tensilovaného polypropylenu a systémem kaučukového lepidla. Tato pokročilá formulace zajišťuje dobré počáteční přilnutí na

polárních i nepolárních površích, což ji činí preferovanou volbou v široké škále aplikací a odvětví. Jednosměrná polypropylenová podložka vykazuje vynikající pevnost v tahu a minimální prodloužení, což zajišťuje maximální odolnost a spolehlivost. Naše páska umožňuje snadné odvíjení, a je tak vhodná pro ruční i automatické použití

Charakteristika

- Lepidlo a uvolnění bez rozpouštědel
- Vysoká počáteční přilnavost
- Nízké prodloužení
- Dobrá zpracovatelnost

Aplikace

- Uchycování dílů spotřebičů
- Držení a zajištění periferií
- Bezezbytkové odstranění z různých povrchů bez zabarvení
- Vysoká přizpůsobivost různým tvarům

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | modrá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 190 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>