

tesa® 64284EUPV12

Produktové Informace



tesa® 64284EU PV12 Standardní páska na vázání

Popis produktu

tesa® 64284EU PV12 je páska na středně těžké vázání, navržena s vysoce výkonnou vyztuženou polypropylenovou nosnou fólií a gumovým lepidlem. Tato pokročilá formulace zajišťuje výjimečnou okamžitou přilnavost na

polárních i nepolárních površích, což ji činí preferovanou volbou pro široké spektrum aplikací a odvětví. Mono-orientovaná polypropylenová nosná fólie nabízí vynikající pevnost v tahu a minimální prodloužení, což zaručuje maximální odolnost a spolehlivost. Díky snadnému odvíjení je naše páska vhodná jak pro ruční, tak automatické použití

Charakteristika

- Lepidlo bez rozpouštědel & snadné odstranění
- Vysoká počáteční přilnavost
- Nízké prodloužení
- Dobrá zpracovatelnost
- Prémiová pevnost v tahu

Aplikace

- Držení částí spotřebičů
- Držení a zajištění periferních zařízení
- Bezezbytkové odstranění z různých povrchů bez zabarvení

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 115 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | modrá |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-------------|
| • Dostupné barvy | modrá, bílá |
|------------------|-------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |

tesa® 64284EUPV12

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>