

tesa® 4289EUPV12

Produktové Informace



tesa® 4289EU PV12 Prémiová vázací páska

Popis produktu

tesa® 4289EU PV12 je vysoce odolná vázací páska s jedním z našich nejpevnějších tenzibilizovaných polypropylenových nosičů. Systém pryžového lepidla poskytuje vysokou počáteční přilnavost k polárním i nepolárním povrchům, což

činí tento produkt široce přijímaným pro různé aplikace a odvětví. Mono-orientovaný polypropylenový nosič vykazuje vynikající pevnost v tahu a nízké prodloužení. Díky snadnému odvíjení je naše páska vhodná jak pro ruční, tak i automatické použití.

Charakteristika

- Lepidlo a uvolňovací vrstva bez rozpouštědel
- Vysoká počáteční přilnavost
- Nízké prodloužení
- Dobrá zpracovatelnost
- Vysoká pevnost v tahu

Aplikace

- Vysoce odolné svazování
- Dočasná fixace
- Vysoce odolná paletizace, vyztužování a uzavírání krabic
- Koncové přelepování kovových svitků
- Vysoká odolnost proti oděru
- Odstranění bez zbytků z různých povrchů bez zabarvení
- Vysoce výkonná ochrana povrchu

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 144 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | žlutá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 420 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |

tesa® 4289EUPV12

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4289EUPV12>