

# tesa<sup>®</sup>

## Produktové Informace

4619

### Popis produktu

Silná, univerzální a odolná vůči povětrnostním vlivům – ideální pro rychlé opravy, těsnění a svazování v praktickém balení po 2 rolích navržených pro profesionály

### Charakteristika

\*Spolehlivé řešení pro každodenní upevnění: Navržena pro rychlou aplikaci a snadné trhání rukou – ideální, když záleží na čase a efektivitě.

\*Univerzální použití v různých prostředích: Od utěšňování po svazování nebo základní opravy, tato textilní páska si snadno poradí s hladkými i lehce nerovnými povrchy.

\*Vhodná pro vnitřní i dočasné venkovní práce: Díky přilnavosti a odolnosti vůči vlhkosti je spolehlivou volbou pro krátkodobé a všestranné aplikace.

\*Pohodlná manipulace: Snadné odvíjení a flexibilní nosič zajišťují plynulé použití bez přerušení.

\*Skvělý poměr cena/výkon v balení po dvou: Obsahuje 2 role – praktické pro časté používání a doplňování ve firmách.

### Aplikace

\*Utěšňování nebo zpevňování lehkého obalového materiálu nebo dočasných krytin

\*Přípevňování nebo svazování lehkých předmětů, nástrojů či příslušenství

\*Univerzální maskování nebo ochrana povrchu v interiéru

\*Rychlé dočasné opravy v dílnách, skladech nebo na místě

\*Držení, označování nebo značkování během krátkodobých aplikací

\*Podpora improvizovaných oprav při údržbě nebo provozu objektů

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                |                   |                    |        |
|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Celková tloušťka | 170 μm |
|----------------|-------------------|--------------------|--------|

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |                   |                                |       |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 10 %              | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano   |
| • Lepicí síla            | vysoká přilnavost | • Odolnost vůči oděru          | dobré |

tesa®

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>