

tesa® Professional 4694PRO

Produktové Informace

Fasádní maskovací tkaná páska

Popis produktu

tesa® Professional 4694 Fasádní maskovací tkaná páska je efektivní volbou pro maskování povrchů během omítání a stavebních prací. Její silné syntetické kaučukové lepidlo zajišťuje bezpečnou přilnavost na různých površích, včetně hrubých stavebních materiálů, a udržuje pásku na místě i v náročných povětrnostních podmínkách.

Snadno trhatelná rukou umožňuje rychlou aplikaci a poskytuje UV ochranu až po dobu jednoho týdne, s čistým odstraněním bez zbytků. Vhodná pro teploty od +5 °C do +70 °C, spolehlivě funguje v různých prostředích, včetně přímého slunečního světla.

Kromě maskování je díky odolné tkané základně a lepidlu ideální pro svazování a fixaci předmětů na místě, což podporuje efektivní a kvalitní práci.

Charakteristika

- Spolehlivá přilnavost na mnoha různých, včetně hrubých povrchů
- Páska odolná vůči povětrnostním vlivům
- Snadné trhání rukou
- Vysoká lepivost zajišťující okamžité přilnutí k povrchu
- Bez zbytků lze odstranit až týden po aplikaci
- Ochrana před znečištěním a poškozením nástroji a materiály při výrobě

Aplikace

- Ochrana okenních a dveřních rámců během omítání
- Maskování soklů, balkonů a přesahů střech
- Fixace nebo svazování předmětů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Celková tloušťka | 190 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	26 %	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Síla přetržení	40 N/cm	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• UV odolnost	1

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	10 N/cm
----------------------	---------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

