

tesa® Professional 4625

Produktové Informace

Víceúčelová páska pro vnitřní i venkovní použití

Popis produktu

tesa® Professional 4625 Víceúčelová páska pro vnitřní a venkovní použití je odolná textilní páska určená pro profesionály ve stavebnictví, při rekonstrukcích i údržbě, vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. Díky své tenké konstrukci vytváří ostré okraje barev, což z ní činí ideální volbu pro maskování okenních a dveřních ráků při omítání, štukování a malování. Páska má vysokou počáteční lepivost pro okamžité uchycení k povrchu. Je voděodolná a povětrnostně odolná až šest týdnů a lze ji odstranit bez zanechání zbytků lepidla.

Tato páska je rovněž účinná při upevňování ochranných fólií a vrstev, stejně jako při svazování kabelů, vodičů a dalších volných předmětů. Lze ji lehce odtrhnout rukou pro rychlou aplikaci, plynule se odvíjí a nedeformuje se. Díky vysoké počáteční přilnavosti a snadné možnosti přeaplikování je tesa® 4625 pohodlná na použití. Jasná zelená barva umožňuje rychlou identifikaci na jakémkoli povrchu.

tesa® 4625 poskytuje spolehlivý výkon a univerzálnost, a proto je praktickou volbou pro ochranu povrchů, maskování i dočasné upevnění.

Charakteristika

- Spolehlivá přilnavost na různých površích
- Povrchově i povětrnostně odolná páska
- Lze snadno odtrhnout rukou
- Vysoká počáteční lepivost pro okamžité uchycení k povrchu
- Bez zbytků lepidla po odstranění až do 6 týdnů po aplikaci
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro malířské a omítací práce

Aplikace

- Ochrana okenních a dveřních ráků během omítání a malování
- Přichycení ochranných vrstev, jako jsou plastové fólie
- Upevnění a svazování vodičů, kabelů a volných předmětů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE extrudovaná textilie | • Celková tloušťka | 172 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

tesa® Professional 4625

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	25 %	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Síla přetržení	35 N/cm	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Bez rozpouštědel	ano	• UV odolnost	6 weeks
• Odolná proti vlhkosti	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	2.6 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

