

# tesapack® STRONG RECYCLED

## Produktové Informace

58153, 58154, 58155, 58156

### Popis produktu

Balicí páska tesapack® STRONG RECYCLED je ideální pro bezpečné uzavírání středně těžkých krabic. Nabízí silnou přilnavost a vysokou odolnost vůči stárnutí. Zaručuje tak dlouhodobě spolehlivé uzavření. Nosná fólie je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu z průmyslové výroby (certifikace DIN CERTCO, reg. č. 8Y0001). Dutinka je z recyklovaného kartonu. Páska je tak skvělou volbou pro udržitelné a ekologické balení.

### Udržitelné Aspekty

Dejte mi popis v češtině.

### Charakteristika

- Silná přilnavost a vysoká odolnost vůči roztržení pro spolehlivé uzavírání středně těžkých krabic a balíčků
- Lepidlo odolné proti stárnutí zajišťuje dlouhodobé a bezpečné utěsnění zásilek i při delším skladování
- Rovnoměrné a tiché odvíjení přináší pohodlné použití v domácnosti, kanceláři i ve skladu
- Udržitelná volba: nosný materiál je vyroben ze 100%#% postindustriálně recyklovaného plastu (certifikace DIN CERTCO, reg. č.#8Y0001)
- Certifikace INGEDE#12 potvrzuje, že tesapack® STRONG RECYCLED nenarušuje recyklační proces papíru a lepenky
- Dostupná v hnědé a transparentní variantě nebo s potiskem „100% recyklovaný plast“ v hnědo#zeleném provedení
- Plně kompatibilní se všemi ručními odvíječi tesapack® – Classic, Comfort, Economy i Premium

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                       |                    |       |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | BOPP                  | • Celková tloušťka | 57 μm |
| • Druh lepidla    | akrylát na vodní bázi |                    |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                            |                   |                                |          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| • Protažení do přetržení   | 80 %              | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano      |
| • Síla přetržení           | 40 N/cm           | • Odvíjecí síla n/cm           | 3.7 N/cm |
| • Bez rozpouštědel         | ano               | • Ruční odtrhnutí              | ne       |
| • Lepicí síla              | vysoká přilnavost | • Tiché odvíjení               | ano      |
| • Odolnost proti roztržení | ano               | • Vhodné povrchy               | Karton   |

### Certifikáty

#### Certifikováno podle

- Din Certco

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>

# tesapack<sup>®</sup> STRONG RECYCLED

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>