

tesa® Professional 60950 / 60952

Produktové Informace



Proti-skluzová páska – černá

Popis produktu

tesa® 60950 je protiskluzová lepicí páska s širokým spektrem možností použití. Tato proti-skluzová páska se skládá z PVC podkladu potaženého oxidem hlinitým. Silná akrylátová lepicí vrstva zajišťuje bezpečný došlap na podkladovém povrchu. Proti-skluzový efekt vydrží při běžném používání až dva roky. Zvláště odolná proti oděru a pevná páska je rezistentní vůči chemikáliím a slané vodě, lze ji ručně odtrhnout a bez problémů znovu odstranit. Je také certifikována podle normy DIN 51130. tesa® 60950 je černá varianta produktu.

Charakteristika

- Vnitřní a venkovní použití
- Použití tam, kde je vyžadován bezpečný došlap
- Černá-žlutá (tesa® 60951): značení velmi kluzkých povrchů
- Transparentní (tesa® 60952): bezpečné a nenápadné zajištění cenných povrchů, jako například dřevěných schodů
- Fluorescenční (tesa® 60953): zůstává dlouhodobě jasný pro bezpečnostní a výstražné účely v tmavých místnostech

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie potažená minerálními částicemi | • Tloušťka krycího materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Tloušťka pásky | 720 µm |
| • Celková tloušťka | 900 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Protážení do přetržení | 25 % | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Snadno odstranitelná | ne |
| • Fluorescenční | ne | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>