

tesa® 60973

Produktové Informace



Vysoká přilnavost při odlepování a nízká roztažnost pro přesnou aplikaci a možnost přemístění

Popis produktu

tesa® 60973 je samolepicí protiskuzová páska pro průmyslové použití, navržena pro trvalé aplikace uvnitř i venku, kde je vyžadována dobrá přilnavost a bezpečný krok.

Spodní strana je potažena odolným lepidlem, které je vhodné pro různé typy podkladů a je kryté ochrannou fólií.

Charakteristika

- Náš produkt sestává z robustního filmového nosiče, který je navrch potažen abrasivními částicemi.
- Výjimečné ukotvení částic zajišťuje dlouhou životnost produktu.
- Certifikace rozšíření plamene podle železniční normy EN 45545-2/ ISO 5658-2
- Nízká roztažnost umožňuje přesnou aplikaci a přemístění
- Velmi odolný nosič s dobrou kotvicí abrasivních částic
- Dobrá chemická a povětrnostní odolnost
- Vysoká přilnavost při odlepování pro vynikající spojení s širokou škálou podkladů

Aplikace

- tesa® 60973 je doporučena pro vstupy do vlakových vagonů, podlahy a spojovací průchody, údržbu střech, umístění klimatizace na střechu
- Protiskuzovou pásku lze použít v výrobních prostorách i pro ostatní aplikace protiskuzové pásky, kde je vyžadována dobrá přilnavost a bezpečný krok
- tesa® 60973 je ideálním řešením pro doplnění výrobních iniciativ 5S

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Tloušťka krycího materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Tloušťka pásky | 720 µm |
| • Celková tloušťka | 900 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 10 % | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré | | |

tesa[®] 60973

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 11 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60973>