



tesa® 60950

Produktové Informace



Protiskluzová bezpečnostní páska

Produktbeskrivning

Místo pro aplikaci tesa® profesionální protiskluzové pásky je všude tam, kde je vyžadována "pevná noha". Protiskluzová černá páska je ideální ochranou pro zamezení uklouznutí a napomáhá tak zabránit pracovním úrazům. Díky velmi dobré přilnavosti je vhodná pro náročné povrchy podlah v továrnách, průmyslových areálech atd. Silné a trvanlivé lepidlo zajišťuje vysoký protiskluzový účinek do 1 - 2 let při běžném používání plochy. Anti Slip pásky jsou ručně trhatelné a nedochází k žádnému smršťení po aplikaci.

Aplikace

Vhodná všude tam, kde je potřeba mít pevnou nohu.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|------------------------------|--------|------------------|--------|
| • Celková tloušťka | 900 µm | • Tloušťka pásky | 720 µm |
| • Tloušťka krycího materiálu | 180 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano | • Síla přetržení | 30 N/cm |
| • Teplotní odolnost | -5 to +50 | • Hand tearability | dobré |
| • Protážení do přetržení | 25 % | • Odolnost proti chemikáliím | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.