

Produktové Informace

Oboustranná fóliová páska

tesa® 64993 je oboustranná samolepicí páska, která se skládá z PP nosiče a modifikovaného akrylátového lepidla.

Vlastnosti:

- Výborná kombinace počáteční a absolutní adheze
- Bezpečný spoj kritických materiálů, jako je PP a PE a materiálů s hrubým povrchem
- Dobrá teplotní odolnost

Použití

- Lepení exteriérových nevyhřívaných zrcátek do držáku
- Lepení topných elementů automobilových zrcátek do držáku

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PP fólie	• Druh lepidla	okamžité přílnavý akrylát
• Barva	bílá	• Protažení do přetržení	20 %
• Celková tloušťka	240 µm	• Síla přetržení	130 N/cm

Přilnavost na

• ocel (počáteční)	12.0 N/cm	• ocel (po 14 dnech)	12.5 N/cm
• ABS (počáteční)	12.0 N/cm	• ABS (po 14 dnech)	13.5 N/cm
• PC (počáteční)	14.5 N/cm	• PC (po 14 dnech)	15.5 N/cm
• PET (počáteční)	10.0 N/cm	• PET (po 14 dnech)	10.5 N/cm
• PP (počáteční)	8.0 N/cm	• PP (po 14 dnech)	9.5 N/cm

Vlastnosti

• Teplotní odolnost (krátkodobá)	120 °C	• Odolnost proti chemikáliím	●●●●
• Okamžitá lepivost	●●●●	• Odolnost proti změkčovadlům	●●●●
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●●●	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	●●●●
• Odolná proti vlhkosti	●●●●	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●●● dobré ●●●● střední ●●●● nízké

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

