

tesa® 54221

Precision Die Cuts



Produktové informace

Prémiový samolepicí filc pro náročné aplikace na eliminaci nežádoucích zvuků

tesa® 54221 je 2,1mm silná černá filcová páska se silnou adhezí. Představuje kombinaci vlastností absorpce vibrací a odolností proti abrazi. Lze aplikovat ve vlhkém prostředí.

Vlastnosti:

- Výborné vlastnosti na tlumení nežádoucích zvuků
- Velmi dobrá absorpce vibrací
- Velmi dobrá tvárnost
- Silná adheze
- Odolnost proti vlhku
- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Nehořlavá

Použití

- Vysoké požadavky na eliminaci nežádoucích zvuků
- Absorbuje vibrace
- Vyplňování velkých mezer
- Změkčuje povrch dílů
- Povrchy náročné na lepení, např. tvarované nebo 3D povrchy

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	plst'	• Protážení do přetržení	45 %
• Gramáž nosiče	330 g/m ²	• Síla přetržení	86 N/cm
• Barva	černá	• Druh krycího materiálu	PET
• Celková tloušťka	2000 μm	• Barva krycího materiálu	průhledná
• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát		

Vlastnosti

• Odolnost vůči oděru	●●●	• Přizpůsobivost	●●●●
• Odolná proti vlhkosti	●●	• Útlum zvuku	●●●●
• Absorpce energie	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Tlumení nežádoucích zvuků a odolnost vůči abrazi je měřeno dle LV 312.

tesa® 54221 výseky jsou dostupné v různých rozměrech podle specifických požadavků zákazníka

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=54221>

tesa® 54221

Precision Die Cuts



Produktové Informace

Další informace

Pod označením tesa® 60421 je materiál dostupný v roli ve specifické šíři dle požadavku.

Další možnosti podobných produktů:

tesa®54211, 1,1mm, Gramáž 160g/m²

tesa® 54236, 3,6mm, Gramáž 600g/m²

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=54221>