



tesa[®] 4244 PVO



Produktové Informace

Přechodová fineline páska pro designové lakování

Produktbeskrivning

tesa[®] 4244 je měkká tvárná PVC páska s lepidlem z přírodního kaučuku. Je určena pro dvoutónové lakování, kde se vyžaduje velmi ostrý přechod a to především u lakovaných a nelakovaných plastových dílů.

- Nesmršťuje se při vysokých teplotách
- Přizpůsobuje se teplotní roztažnosti různých materiálů během sušení
- Neodskakuje od povrchu a nezanechává zbytky lepidla
- Velmi tvárná, je vhodná pro 3D tvary

Aplikace

Maskování během designovaného lakování pro řadu různých aplikací.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 110 μm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| • Snadno odstranitelná | ano | • Síla přetržení | 27 N/cm |
| • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Teplotní odolnost | 140 °C | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.7 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

tesa[®] 4244 je také vhodná pro formátování a vysekávání s papírovým krycím materiálem jako 4244 PV4:

lepivost na ocel = 4,7N/cm

odvíjecí síla od krycího materiálu = 14cN/cm

Výseky jsou dostupné pod označením tesa[®] 54244.



tesa[®] 4244 PV0

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04244>