

tesa® Professional 4334 Precision Mask - maskovací páska



produktové informace

Vysoce kvalitní papírová maskovací páska pro přesné přechody bez hrany

tesa® 4334 Precision Mask® se skládá z extra tenkého a pevného papírového nosiče s akrylovým lepidlem.

Kombinace vysoce kvalitního nosiče a vynikajícího speciálního lepidla umožňuje snadnou odstranitelnost až 6 měsíců po aplikaci. To umožňuje vícenásobné pracovní postupy během pouze jednoho maskování.

Použití

Tato páska je vhodná pro téměř všechny vnitřní malířské práce.

tesa® 4334 Precision Mask je použitelná s vodou ředitelnými barvami a laky a hodí se i pro kvalitní techniky se špachtlí.

Je vhodná pro řadu materiálů, jako jsou sklo, hliník, tvrdé PVC a dřevo.

Je zvláště vhodná pro vnitřní aplikace, kde je nevyhnutelně nutná přesná hrana nátěru.

- Interiérové maskování (odstranitelná do 6 měsíců) * Venkovní maskování (odstranitelná do 8 týdnů) * Na hladné či mírně zvlněné povrchy * Vhodná pro nejnáročnější malování a lakování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	hladký papír	• Protážení do přetržení	4 %
• Celková tloušťka	90 µm	• Síla přetržení	30 N/cm
• Druh lepidla	akrylát	• UV odolnost	8 týdnů

Přilnavost na

- ocel 1.9 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Zachycení barvy	●●●●
• Vhodná pro citlivé povrchy	●●●	• Tvorba ostrých barevných přechodů	●●●●
• Vhodná pro hrubé povrchy	●●●	• Přizpůsobivost	●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

tesa® Professional 4334

Precision Mask - maskovací páska



produktové informace

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=04334>