

Produktové Informace

PE - fóliová páska se silnou adhezí na fixaci kabelů v interiéru

tesa® 50204 lze trhat rukou. Skládá se z PE fóliového nosiče a akrylátového lepidla a je určena pro aplikace v interiéru.

Vlastnosti:

- Výborná pevnost ve stříhu a odlupu
- Vhodná pro běžné nepravidelné, hrubé a kritické povrchy v interiéru
- Často lze použít bez předchozí úpravy povrchy
- Bez krycího materiálu
- Nízká a stabilní odvíjecí síla
- Lze použít do automatických odvíječů pásek

Použití

Fixace kabelů

Rychlá a bezpečná fixace plochých a kulatých kabelů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PE	• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát
• Barva	modrá - průsvitná	• Protahání do přetržení	28 %
• Tloušťka pásky	180 µm	• Síla přetržení	17.5 N/cm

Přilnavost na

• PET (počáteční)	8.7 N/cm	• PET (po 3 dnech)	9.0 N/cm
• stropním podhledu z polyesterového flísu A (počáteční)	7.8 N/cm	• stropním podhledu z polyesterového flísu A (po 3 dnech)	7.4 N/cm
• polyesterovém flísu (počáteční)	12.1 N/cm	• polyesterovém flísu (po 3 dnech)	13.0 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Statická odolnost proti odlepení	●●●●
• Vhodná pro hrubé povrchy	●●●●	• Statická odolnost ve stříhu	●●●●
• Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	• Přizpůsobivost	●●●●
• Okamžitá lepidlost	●●●●	• Nízké VOC	●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Ty jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.

Hodnoty lepidlosti na:

PET

PET flís

Střešní panel A z PET flísového materiálu

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50204>

tesa® 50204

Produktové Informace



Další informace

nejsou součástí specifikace produktu

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=50204>