



# tesa® 51206

## Produktové Informace



Speciální kluzná páska z PE-UHMW na eliminaci nežádoucích zvuků (skřípání, vrzání ...) a ochraně proti abrazi

### Produktbeskrivning

tesa® 51206 je PE páska s vysokou hustotou materiálu nosiče a vysokou adhezí. Je velmi odolná proti stárnutí a abrazi.

Vlastnosti:

- Průsvitný materiál usnadňuje umístění pásky do správné pozice a lze použít na viditelných místech
- Dobré kluzné vlastnosti redukuje opotřebení a tření
- Vysoká absorpce energie i při velkém zatížení

### Aplikace

tesa® 51206 je především určena na eliminaci nežádoucích zvuků a ochranu povrchu vůči abrazi

- Maskování ostrých hran u kovových komponentů
- Zvyšuje kluznost u jemných a choulostivých komponentů
- Eliminuje nežádoucí zvuky a opotřebení, např. lišty
- Ochrana povrchu v oblasti, kde dochází k vysoké míře otěru

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |               |                    |           |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| • Druh krycího materiálu | bílá          | • Celková tloušťka | 114 µm    |
| • Materiál nosiče        | PE            | • Barva            | průsvitná |
| • Druh lepidla           | čistý akrylát |                    |           |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                        |             |                  |         |
|------------------------|-------------|------------------|---------|
| • Odolnost vůči oděru  | velmi dobré | • Síla přetržení | 43 N/cm |
| • Samomazné vlastnosti | ++          |                  |         |

### Další informace

Materiál je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka. Výseky jsou dostupné pod označením tesa® 54206

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Navrhuje automatizaci výrobního procesu za pomoci aplikátorů, které jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.



# tesa<sup>®</sup> 51206

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51206>