



# tesa® 50565

## Produktové Informace



Silná hliníková páska 50µm s a bez lineru (PV1 a PV0)

### Produktbeskrivning

tesa® 50565 je silná hliníková páska a nosičem o tloušťce 50µm a akrylovým lepidlem.

tesa® 50565 se používá hlavně v průmyslových zařízeních a také pro celou řadu dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Dobrá přilnavost
- Mechanická odolnost
- Odolná proti vlhkosti
- Paro těsná
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolná proti ropě a kyselinám
- Odolná proti stárnutí
- Dostupné bez lineru (PV0) a s linerem (PV1)
- Zpomalovač hoření (UL510)

### Aplikace

- Montáž chladících spirál
- Standardní tepelná izolace
- Uzavírání potrubí
- Maskování, ochrana, opravy, uzavírání ... a mnohem více!

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                 |                              |       |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| • Druh krycího materiálu | papír           | • Celková tloušťka           | 90 µm |
| • Materiál nosiče        | hliníková fólie | • Barva krycího materiálu    | bílá  |
| • Druh lepidla           | akrylát         | • Tloušťka krycího materiálu | 65 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                               |            |                               |        |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení      | 8 %        | • Hand tearability            | dobré  |
| • Síla přetržení              | 35 N/cm    | • Operation temperature from  | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50565>



# tesa<sup>®</sup> 50565

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50565>